



Características Claves:

- 550 lbs (250 kg) capacidad de peso
- Quinta rueda estándar para una mejor movilidad
- 21" (53 cm) Altura baja
- Área para almacenamiento en la sección de la base para 2 Tanques de Oxígeno y otras pertenencias
- Tabla Radio Luciente en la sección del espaldar
- Mecanismo de pedal de doble frenos
- Opción de Flexión de Rodillas para enaltecer el confort
- Barandas laterales plegables
- Ruedas de 8" (20 cm)
- Superficies aliviadora de presión

Características Estándar:

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Actuador LINAK™ DC • Batería modular de reserva • Iluminación LED nocturna • 4 sócates para IV pole • Cuatro protectores de rodamientos integrados • Tablero metálico para residuos • Soporte para cassette de rayos X • Sistema de desbloqueo RCP | <ul style="list-style-type: none"> • Trendelenburg y Trendelenburg reverso • Controles para el paciente en la parte interna de las barandas • Tablero plano para residuos compatibles con los estándares de superficies para pacientes • Altura ajustable de la cama • Extensión ajustable para los pies | <ul style="list-style-type: none"> • Posición ajustable de la silla • Bascula digital integrada • Alarma de salida del paciente • Bascula e indicador de ángulo fowler en las barandas laterales • Sujetador de bolsa • Manijas de empuje integrada • 5ta rueda para una mejor movilidad |
|---|---|---|

La nueva Cama Amico para ICU se caracteriza por poseer un diseño versátil adecuado para una amplia gama de pacientes. La Cama para UCI se diferencia por su posición mejorada de la silla, así como su diseño ergonómico y robusto. Este producto realmente ayuda a proporcionar un nivel más significativo de atención a los pacientes.

Esta Cama posee una opción de batería de reserva para efectuar los movimientos aún y cuando la cama está desconectada ó durante el transporte del paciente. Además de contar con actuadores DC LINAK™ los cuales ofrecen un movimiento silencioso al sistema electromecánico de la cama.

Especificaciones Técnicas



Número de Modelo

Número de Modelo	B-E-AC802
------------------	-----------

Dimensiones Generales

Longitud total	
Retraído	83" (211 cm)
Extendido	91" (231 cm)
Ancho total	
Barandas Arriba	42" (107 cm)
Barandas Abajo	38" (96.5 cm)
Superficie del paciente	
Retraído	32" x 71" (81 cm x 180 cm)
Extendido	32" x 79" (81 cm x 201 cm)
Rango de la altura (Superficie de la litera)	
Máximo	38" (96.5 cm)
Mínimo	20.5" (52 cm)

Posición de la Litera

Trendelenburg/Trendelenburg Inverso	± 18°
Respaldo	0° - 70°
Rodilla gatch	0° - 21°

Capacidad del Peso y Diámetro de las Ruedas

Capacidad de peso máximo	550 lbs (250 kg)
Diámetro de la rueda	6" (15 cm)

Electrical

Voltage	
Doméstico	120 VAC
Internacional	220 VAC
Rango de Amperaje	
Doméstico	7.5 A
Internacional	4.0 A
Corriente de Fuga	<300 µA
Frecuencia	50 - 60 Hz
Enchufe de grado hospitalario	Sí

Características y Accesorios Opcionales:

- Superficies aliviadora de presión
- Poste para I.V. removible - 2 etapas
- Cubiertas de la barandas
- Mesas puente para alimentación en cama
- Gancho IV
- Alarma ajustable en los frenos
- Sistema de comunicación a los llamados de enfermería
- Soporte para tanque de oxígeno
- Alarma de salida de cama
- Indicador de ángulo Fowler
- Control colgante de mano
- Alarma de salida 3-zona

Amico se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Garantía: Un año en las partes solamente.

Amico Beds Corporation | 85 Fulton Way, Richmond Hill, ON L4B 2N4, Canada | 600 Prime Place, Hauppauge, NY 11788, USA
Teléfono Gratuito: 1.877.462.6426 | Fax Número Gratuito: 1.866.440.4986 | Teléfono: 905.764.0800 | Fax: 905.764.0862 | www.amico.com

AB-SP-B-E-AC802-BED-ES 12.08.2022